

Seghetto alternativo 18V

Maggiore potenza per usi continuativi

Li-ion
3.3Ah R



EY4550X Seghetto alternativo

18V

- IP56
- Tagli potenti e veloci (corsa 26mm, da 0 a 2500 corse per minuto)
- Sistema di sgancio rapido della lama per sostituzioni veloci
- Design ergonomico per tagliare in tutta comodità
- 4 livelli di regolazione dell'oscillazione
- Regolazione dell'angolo di taglio (0° - 45°)
- Getto d'aria per mantenere pulito il taglio
- Illuminazione mediante LED

NEW

TOUGH TOOL IP™



Usi principali

- Edilizia
- Carpenteria

| | |
|------------------------------------|---|
| Capacità batteria | 3.3Ah nominale (in acc. IEC) 3.5Ah effettiva |
| Prestazioni di taglio | Legno : 65mm, acciaio : 6mm alluminio : 10mm |
| Livelli di regolazione del pendolo | 4 (0 • 1-3) |
| Lunghezza della corsa | 26 mm |
| Corse al minuto a vuoto | 0-2,500/min |
| Peso (incl. batteria) | 3.35 kg |
| Dimensioni (LxHxW) | 290 mm x 218 mm x 75 mm |
| Spessore max. della lama | 1.6 mm |
| Accessori standard/opzionali | vedi pagina 44 |



Batteria e caricabatteria non sono inclusi




Meno polvere con l'adattatore per aspirapolvere



Tagli precisi utilizzando la guida



Regolazione dell'angolo di taglio (0° - 45°)



Il nuovo sistema che soffia via la polvere aiuta a seguire le linee di tagli marcate.

L'aria che fuoriesce dall'utensile spazza via la polvere di legno e consente tagli più precisi.



Protezione anti-polvere

Riduce la quantità di polveri espulse verso il viso dell'operatore e nella zona circostante quando si lavora in posizioni elevate o utilizzando l'utensile al di sopra della testa.



Illuminazione con LED bianco

Seghetto alternativo 14.4V

Leggero e maneggevole

Li-ion
3.3Ah **R**



EY4541LR1S/EY4541X Seghetto alternativo

14.4V

- IP56
- Leggero: 2.25 kg
- Posizione bassa dell'impugnatura: altezza 177mm
- Vibrazioni ridotte: Meccanismo di controbilanciamento
- Design ergonomico per tagliare in tutta comodità
- 4 livelli di regolazione dell'oscillazione
- Regolazione dell'angolo di taglio (0° - 45°)
- Getto d'aria per mantenere pulito il taglio
- Illuminazione mediante LED

NEW

TOUGH TOOL IP™

Usi principali

- Edilizia
- Carpenteria

| | |
|------------------------------------|---|
| Capacità batteria | 3.3Ah nominale (in acc. IEC) 3.5Ah effettiva |
| Prestazioni di taglio | legno : 65mm, acciaio : 6mm alluminio : 10mm |
| Livelli di regolazione del pendolo | 4 (0 • 1-3) |
| Lunghezza della corsa | 20 mm |
| Corse al minuto a vuoto | 0-2,400/min |
| Peso (incl. batteria) | 2.25 kg |
| Dimensioni (LxHxW) | 277 mm x 177 mm x 63 mm |
| Spessore max. della lama | 1.3 mm |
| Accessori standard/opzionali | vedi pagina 44 |

3.3Ah
Li-ion **R**



Controllo variabile della velocità



EY4541X: Batteria e caricabatteria non sono inclusi



Utilizzo con aspiratore




Per tagliare cerchi



Regolazione dell'angolo di taglio (0° - 45°)

Vibrazioni ridotte e baricentro basso per un taglio stabile




EY4541 rende più facile il lavoro grazie al baricentro basso, che garantisce una grande maneggevolezza e lo smorzamento delle vibrazioni prodotte durante il taglio.

177mm



Meccanismo di controbilanciamento



Protezione anti-polvere

Riduce la quantità di polveri espulse verso il viso dell'operatore e nella zona circostante quando si lavora in posizioni elevate o utilizzando l'utensile al di sopra della testa.



Illuminazione con LED bianco