

Tabella prestazioni Li-ion

Trapani e avvitatori

Vtaggio		21.6V	18V
Modello		EY7460LZ2S	EY7450LR2S
Batteria		EY9L61B (LZ)	EY9L50B (LR)
Avvitatura	<High Mode> Viti da legno (es. pino)	ø4.2mm x 75mm	880 pz
	<High Mode> Viti da legno (es. pino)	ø6mm x 80mm	240 pz
	<High Mode> Viti autofilettanti su SPC	ø3mm x 13mm t=1.2mm	1200 pz
	<High Mode> Viti autofilettanti su SPC	ø4mm x 13mm t=1.6mm	500 pz
Foratura	<High Mode> Fori su cartongesso + compensato	Cartongesso 12.5mm + Compensato 12mm (ø68mm t=24.5mm)	60 pz
	<Low Mode> Fori su cartongesso + compensato	Cartongesso 12.5mm + Compensato 12mm (ø125mm t=24.5mm)	25 pz
	<High Mode> Fori su SPC	ø13mm t=1.6mm	230 pz
	<High Mode> Fori su SPC (punta a tazza)	ø21mm t=1.6mm	35 pz
	<Low Mode> Fori su SPC (punta a tazza)	ø33mm t=1.6mm	35 pz
	<High Mode> Fori su legno (es. pino)	ø18mm x 120mm	110 pz
	<High Mode> Fori su legno (es. pino)	ø36mm x 38mm	280 pz

Vtaggio		14.4V		
Modello		EY7442LR2S	EY7441	
Batteria		EY9L44B (LR)	EY9L44B (LR)	EY9L42B (LE)
Avvitatura	<High Mode> Viti da legno (es. pino)	ø4.1mm x 25mm	930 pz	400 pz
	<High Mode> Viti da legno (es. pino)	ø6mm x 80mm	190 pz	–
	<High Mode> Viti autofilettanti su SPC	ø4mm x 13mm t=1.6mm	590 pz	250 pz
Foratura	<High Mode> Fori su cartongesso + compensato	Cartongesso 12.5mm + Compensato 12mm (ø68mm t=24.5mm)	50 pz	–
	<High Mode> Fori su cartongesso + compensato	Cartongesso 12.5mm + Compensato 12mm (ø110mm t=24.5mm)	14 pz	–
	<High Mode> Fori su SPC	ø13mm t=1.6mm	170 pz	–
	<High Mode> Fori su SPC (punta a tazza)	ø21mm t=1.6mm	25 pz	19 pz
	<Low Mode> Fori su SPC (punta a tazza)	ø33mm t=1.6mm	25 pz	16 pz
	<High Mode> Fori su cartongesso + compensato (punta a tazza)	Cartongesso 16mm + Compensato 12mm (ø50mm t=28mm)	35 pz	–
	<High Mode> Fori su legno (es. pino)	ø18mm x 120mm	70 pz	75 pz
<High Mode> Fori su legno (es. pino)	ø30mm x 40mm	–	120 pz	

Vtaggio		3.6V	
Modello		EY7410LA2S	EY7411LA1S
Viti da legno su legno morbido	ø3.1 x 13 mm	600 pz	600 pz
Viti su lamiera preforata	M5 x 8 mm	1,000 pz	1,000 pz
Fori su SPC	t=1 mm, ø2	85 pz	85 pz

Tassellatore-trapano/avvitatore

Vtaggio		21.6V	18V	14.4V
Modello		EY7960LZ2S	EY7950LR2S	EY7940LR2S
Batteria		EY9L61B (LZ)	EY9L50B (LR)	EY9L44B (LR)
Avvitatura	<High Mode> Viti da legno (es. pino)	ø4.1mm x 25mm	–	930 pz
	<High Mode> Viti da legno (es. pino)	ø4.2mm x 76mm	880 pz	–
	<High Mode> Viti da legno (es. pino)	ø6mm x 80mm	–	240 pz
	<Low Mode> Viti da legno (es. pino)	ø8mm x 80mm	–	220 pz
	<High Mode> Viti autofilettanti su SPC	ø3mm x 13mm t=1.2mm	1200 pz	–
	<High Mode> Viti autofilettanti su SPC	ø4mm x 13mm t=1.6mm	–	500 pz
	Viti senza testa su muratura	ø6mm x 45mm	–	290 pz
Foratura	<High Mode> Fori su cartongesso + compensato	Cartongesso 12.5mm + Compensato 12mm (ø68mm t=24.5mm)	–	60 pz
	<Low Mode> Fori su cartongesso + compensato	Cartongesso 12.5mm + Compensato 12mm (ø125mm t=24.5mm)	–	25 pz
	<High Mode> Fori su SPC	ø13mm t=1.6mm	230 pz	–
	<High Mode> Fori su SPC (punta a tazza)	ø21mm t=1.6mm	–	35 pz
	<Low Mode> Fori su SPC (punta a tazza)	ø33mm t=1.6mm	–	35 pz
	<High Mode> Fori su muratura	ø6.5mm 30mm depth	210 pz	140 pz
	<High Mode> Fori su muratura	ø10mm 30mm depth	180 pz	110 pz
	<High Mode> Fori su calcestruzzo	ø5mm 40mm depth	150 pz	120 pz
	<High Mode> Fori su legno (es. pino)	ø18mm x 120mm	110 pz	100 pz
	<Low Mode> Fori su legno (es. pino)	ø30mm x 40mm	–	120 pz
<Low Mode> Fori su legno (es. pino)	ø36mm x 38mm	280 pz	–	

Avvitatore ad impatto

Voltaggio			18V	14.4V
Modello			EY7550LR2S	EY7546LR2S
Avvitatura	Viti da legno (es. pino)	ø4.2mm x 75mm	500 pz	390 pz
	Viti autofilettanti su SPC	ø4mm x 13mm t=1.6mm	780 pz	640 pz
Serraggio di bulloni	Viti con tensione standard	M16 x 25mm t=10mm	1,000 pz	850 pz
	Viti con tensione standard	M12 x 25mm t=10mm	2,200 pz	1,900 pz
	Viti con tensione elevata	M12 x 25mm t=10mm	300 pz	240 pz

Martello tassellatore

Voltaggio		28.8V
Modello		EY7880LZ2C
Calcestruzzo*	ø6 mm x 30 mm	160 fori
	ø8 mm x 100 mm	30 fori
	ø12.5 mm x 40 mm	75 fori
	ø14.5 mm x 90 mm	20 fori
	ø20 mm x 40 mm	30 fori

Chiave ad impatto

Voltaggio			18V	14.4V
Modello			EY7551LR2S	EY7547LR2S
Avvitatura	Viti da legno (es. pino)	ø4.2mm x 75mm	460 pz	380 pz
	Viti da legno (es. pino)	ø5.2mm x 120mm	100 pz	85 pz
	Viti autofilettanti su SPC	ø4mm x 13mm t=1.6mm	650 pz	610 pz
Serraggio di bulloni	Viti con tensione standard	M16 x 25mm t=10mm	640 pz	510 pz
	Viti con tensione standard	M14 x 25mm t=10mm	820 pz	720 pz
	Viti con tensione elevata	M12 x 25mm t=10mm	250 pz	220 pz

Trapano avvitatore ad impulsi Multi

Voltaggio			14.4V
Modello			EY7542LR2S
Funz. Trap/Avv	Fori su lamiera	t=1.6 mm, ø21 mm	30 pz
	Fori su legno (es. pino)	t=20 mm, ø15 mm	400 pz
Funz. Impatto	Fori su legno (es. pino)	ø4.2 mm x 75 mm	300 pz
	Viti autoforanti (SPC/Lamiera)	t=2.3 mm, ø4 mm x 13 mm	400 pz

Tassellatore-trapano/avvitatore

Voltaggio				14.4V
Modello				EY7840LR2S
Foratura + serraggio	Avvitatura su calcestruzzo	Fori su calcestruzzo e serraggio viti	ø3.5 mm x 30 mm	120 pz
			ø6 mm x 30 mm	100 pz
	Tasselli in plastica	Fori su calcestruzzo e serraggio viti	ø6 mm x 30 mm	100 pz
			ø4.5 mm x 25 mm	
Foratura	Fori su calcestruzzo	ø3.5 mm x 30 mm	140 fori	
		ø6 mm x 30 mm	110 fori	
		ø10 mm x 40 mm	50 fori	
		ø12.5 mm x 40 mm	30 fori	

Sega circolare multiuso

Voltaggio			14.4V
Modello			EY4542LR2M
Tubatura	ø esterno/25.4 mm EMT		140 pz
SPC	450 mm t=1.6 mm		14 pz
Compensato	900 mm t=12 mm		55 pz

Seghetto alternativo

Voltaggio		18V	14.4V
Modello		EY4550X	EY4541LR1S
Compensato	12mm, 15mm	18 m	7.5 m
Cartongesso	t=20 mm x 2	10 m	5.5 m

Smerigliatrice a disco

Voltaggio			14.4V
Modello			EY4640LR1S
Barre di rinforzo	ø10 mm		30 pz

Pistola per prodotti sigillanti

Voltaggio		14.4V
Modello		EY3640LR1S/ EY3641LR1S
Silicone		300 pz
Acrilico		320 pz
Poliuretano		150 pz

* temperatura 20°C,
Foro di uscita ø5mm,
Cartuccia 310ml

Tabella prestazioni Ni-Mh

Trapani avvitatori

Voltaggio		15.6V	12V	2.4V
Modello		EY6432NQKW	EY6409NQKW	EY6220NQ
Viti da legno (es. pino)	ø4 mm x 25 mm	—	525 pz	—
	ø6.5 mm x 64 mm	480 pz	—	—
	ø3.5 mm x 20 mm	—	—	280 pz
Viti autofilettanti su SPC	t=1.2 mm ø3 mm x 13 mm	—	730 pz	—
Fori su legno (es. pino)	t=38 mm ø36 mm	120 pz	—	—

* La tabella mostra i valori medi, tuttavia si possono riscontrare delle differenze dovute alle condizioni di carica delle batterie, all'affilatura dei bits/delle lame, alla durezza del materiale, etc.

* t= spessore del materiale

* Calcestruzzo di media durezza

N.B. I dati si intendono in condizioni ottimali di funzionamento con batteria carica

Tabella di riferimento accessori standard / opzionali Li-ion

Vtaggio		28.8V	21.6V	18V						14.4V										
Modello		EY7880LZ2C	EY7960LZ2S	EY7460LZ2S	EY3760B	EY7450LR2S	EY7950LR2S	EY7550LR2S	EY7551LR2S	EY4550X	EY4542LR2M	EY4640LR1S	EY4541LR2S	EY7441LR2S	EY7441LE2S	EY7442LR2S	EY7546LR2S	EY7547LR2S	EY7542LR2S	
Batteria 28.8V (Li-ion tipo LZ)	EY9L81B	●																		
Batteria 21.6V (Li-ion tipo LZ)	EY9L61B		●	●	○															
Batteria 18V (Li-ion tipo LR)	EY9L50B					●	●	●	●	○										
Batteria 14.4V (Li-ion tipo LR)	EY9L44B										●	●	●	●	○	●	●	●	●	
Batteria 14.4V (Li-ion tipo LZ)	EY9L41B										○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Batteria 14.4V (Li-ion tipo LE)	EY9L42B										○	○	○	○	●	○	○	○	○	
Carica batteria per Li-Ion	EY0L81B	●	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mandrino per martello tassellatore	EY9HX400E	○																		
Attacco per scalpelli per martello tassellatore	EY9HX401E	○																		
Portascalpelli per tassellatore	EY9HX402E	●																		
Adattatore per martello tassellatore DD	EY9HX403E	○																		
Mandrino autobloccante 13mm	EY9HX410E		●	●																
Mandrino punta (10mm) per avvitatore ad impulsi	EY9HX409E							○									○		●	
Attacco rapido 1/4" esagonale	EY9HX110E								○										○	
Mandrino autobloccante 13mm	EY9HX411E					●							●	●	●					
Mandrino autobloccante per tassellatore 13mm	EY9HX412E					●														
Lama con riporti carburo di tungsteno per metallo	EY9PM13C										●									
Lama con riporti carburo di tungsteno per metallo sottile	EY9PM13D										○									
Lama con riporti carburo di tungsteno per legno	EY9PW13A										○									
Lama con riporti carburo di tungsteno per legno sottile	EY9PW13B										○									
Lama con riporti carburo di tungsteno per plastica	EY9PP13B										○									
Protezione	EY3500B7727										●									
Adattatore per aspiratore	EY9X012E										○									
Disco da taglio	EY9X203E											○								
Protezione disco da taglio	EY9X213E											○								
Disco per smerigliatura	EY9X202E											○								
Protezione disco per smerigliatura	EY9X212E											●								
Flangia per disco	EY9X221E											●								
Dado per bloccaggio disco	EY9X231E											●								
Lama per metallo	EY9SXMJ0E									●		●								
Lama per legno (spessore 1.2mm)	EY9SXWJ0E									○		●								
Lama per legno (spessore 1.5mm)	EY9SXWJ2E									●										
Lama per pareti in cartongesso	EY9SXXJ0E									○		●								
Adattatore per aspiratore	EY9X009E											○								
Adattatore per aspiratore	EY9X016E									○										
Guida per taglio	EY9X011E											○								
Stantuffo per cartucce	EY9X013E10																			

