

Tassellatore trapano avvitatore

Li-ion
3.3Ah **R**

Forare il cemento ed inserire i tasselli con un solo utensile



Cambia modalità con il selettore



Indipendentemente dal livello di settaggio della frizione (nella modalità trapano/avvitatore) il tassellatore può essere usato immediatamente, semplicemente ruotando il selettore sulla modalità tassellatore.

- IP56
- Installazioni complete su cemento con un unico utensile
- Doppia funzione: tassellatore e trapano/avvitatore
- Frizione a 5 posizioni più trapano
- Percussione ad aria per forature veloci sul cemento (metodo pistone a tazza)
- Leggero: 2.45 kg
- Dimensioni compatte : Lunghezza 249 mm
- Dispositivo di avviamento a partenza lenta, per avvitare accurate e pulite
- Adattatore per (EY9HX403E) in dotazione standard
- Adatto per punte SDS-plus
- Batteria extra in dotazione

NEW

TOUGH TOOL IP™



3.3Ah
Li-ion **R**



Controllo variabile della velocità

Usi principali

- Installazione leggera
- Applicazioni di tubi
- Installazione di scatole di derivazione

Capacità batteria	3.3Ah nominale (in acc. IEC) / 3.5Ah effettiva
Velocità a vuoto (solo rotazione)	0-1,000 min ⁻¹ (rpm)
Percussioni al minuto (rotazione con percussione)	0-3,800 bpm
Coppia frizione (circa)	1.5-5.4 N·m (1.0 N·m per posizione, totale 5 posizioni)
Peso (incl. batteria)	2.45 kg
Dimensioni (L x H x W)	249 mm x 264 mm x 64 mm
Vibrazione	10.56 m/s ²
Accessori opzionali/standard	vedi pagina 45

EY7840X: Batteria e caricabatteria non sono inclusi

Modalità trapano/avvitatore



Punta con presa esagonale



Adattatore per bit (standard)
Adattatore per punte SDS-Plus **EY9HX403E**



Diametro max. viti per legno \varnothing 4.5mm
Diametro max. di foratura nel metallo \varnothing 13mm
Foro circolare nel metallo \varnothing 21mm
Nel legno \varnothing 18mm

Frizione a 5 stadi

Per evitare fastidiosi danni al materiale o alla vite, la coppia di serraggio può essere regolata su 5 livelli <Modalità di foratura>



Le forature si possono effettuare con una sola mano

Completamente bilanciato è adatto per operare in qualsiasi posizione



Di facile impugnatura, allevia fatica e stanchezza.

Modalità tassellatore



Capacità di foratura nel cemento
SDS \varnothing 3mm - \varnothing 16mm
(\varnothing 12mm - \varnothing 16mm)*

*Per un lavoro che può essere completato con un pacco batteria

Martello ad aria per forature veloci sul cemento

Grande ventola di raffreddamento



Interruttore protetto dalla polvere

Pulsante di avviamento incapsulato. Una membrana di gomma previene il danno che possono causare le polveri di lavorazione

Martello ad aria (metodo pistone a tazza)

La potenza si ottiene utilizzando aria compressa per potenziare il pistone

Facilitazioni per l'utente



Tracolla



Illuminazione LED



Valigia utensili